

Link do produktu: <http://motoyakuza.pl/powloka-ochronna-lakieru-i-kol-preparat-do-lakieru-i-felg-400ml-p-103.html>



## Powłoka ochronna lakieru i kół PREPARAT DO LAKIERU I FELG - 400ML

Cena	<b>82,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

Baza chemiczna	Dyspersja żywicy syntetycznej
Kolor	Srebrny
Zawartość	400 ml
Masa zawartości	297 g
Grubość powłoki	10 µm
Czas utwardzania	6 h
Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne)	6 µm
Czas utwardzania - warunki	Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%
Gęstość	0,95 g/cm <sup>3</sup>
Min./maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości	5-10 min
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości	5 min
Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości	10 min
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości - warunki	W temp. 20°C
Min./maks. siła zaciskania	5-10 min
Min. siła zaciskania	5 min
Maks. siła zaciskania	10 min
Siła zaciskania - warunki	20°C
Przechowywanie od daty produkcji	24 Miesiące
Przechowywanie - warunki	przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym
Punkt zapłonu min.	-42 °C
Malowanie/Lakierowanie	Tak, po 4 - 6 godzinach
Test cięcia poprzecznego	GT 0-1
Test cięcia poprzecznego - warunki	Spełnia wymagania DIN 53151
Nadają się do zgrzewania punktowego	Tak
Podłoża o dobrej przyczepności	Drewno Tworzywo sztuczne Metal Tektura Poliwęglan Polistyren